



MINARC M 223 AUTO МАЛЕНЬКИЙ, НО МОГУЩЕСТВЕННЫЙ АППАРАТ MIG



РАЗРАБОТАН,
ПРОИЗВЕДЕН И
ПРОТЕСТИРОВАН
В ФИНЛЯНДИИ

Minarc M — премиальный портативный сварочный аппарат MIG/MAG для профессионалов сварщиков и любителей. Он легкий, имеет ток 220 Ампер, характеризуется точной сваркой и зажиганием.



ПРЕВЗОЙТИ ОЖИДАНИЯ

Портативный сварочный аппарат для сварки MIG

Minarc M — это однофазная машина 110 В/230 В для сварки MIG/MAG, которая обеспечивает серьезную мощность в компактном портативном корпусе. С двумя моделями весом всего 11 и 12 кг и током до 220 А, он предлагает одно из лучших соотношения мощности и веса в своем классе. Цифровое управление обеспечивает широкий спектр программ сварки для получения высококачественных результатов, а прочный корпус поддерживает сварщиков в движении. Большой, легко читаемый дисплей и удобные элементы управления упрощают настройку, позволяя быстро начать сварку. Кроме того, обе модели поставляются в виде готовых к сварке комплектов, включающих источник питания, газовый шланг, приводные ролики, плечевой ремень, заземляющий провод, кабель питания, пистолетный блок и отдельную пистолетную рукоятку.

Доступны импульсная сварка, разъем Euro и охладитель

Нужна высококачественная сварка или дополнительное охлаждение горелки? Minarc M 223P расширяет возможности процесса, предлагая 48 программ сварки, включая импульсный режим, а также сварочную горелку с европодключением, что позволяет использовать опциональную комбинацию с охладителем Minarc Cooler и горелкой с жидкостным охлаждением для увеличения времени сварки.

Превзойдите ожидания с Minarc M от Kemppi: маленький, но мощный MIG.



Мощный, но точный

Minarc M дает вам свободу использовать 220 Ампер всегда, когда нужна сварка. Модель Minarc M 223P дает универсальность и управление импульсной сваркой.



Легкий, но прочный

Вес всего 11 / 12 кг, Minarc M готов к эксплуатации и имеет одно из лучших соотношений мощности к весу в своем классе. Несмотря на стильный внешний вид, прочный корпус и металлический механизм подачи проволоки созданы для долгой надежной работы.



Простой, но отличный

Minarc M отличается быстрой настройкой, удобными крупными элементами управления, а также большим четким цифровым экраном и наглядным интерфейсом. Благодаря высокому качеству дуги Кетрри, сварка MIG с помощью Minarc M является стабильной, точной и легко контролируемой.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- Мощная 220-амперная сварка MIG/MAG PFC, 1-фазный, 110/120 В и 220В/240 В
- Профессиональное качество сварки — цифровое управление дугой
- Обширное меню программы сварки для проводов Fe, нерж. сталь, Al, CuSi, с флюсовым наполнителем и безгазовая присадочная проволока 0,6/0,8/0,9/1,0/1,2
- Разъем Euro и импульс (модели M 223P)
- Опция с водяным охладителем Minarc Cooler 05
- 5 каналов памяти
- Цветной ЖК-дисплей с графическим меню
- Функции протяжки проволоки, продувки газом, горячего старта, заварка кратера, тока после окончания сварки включены
- Прочное цельнометаллическое приводное шасси и приводной ролик с двойной кромкой
- Подходит для использования с длинными силовыми кабелями до 100 м
- Надежная, прочная и легкая
- Два варианта тележки: MST400 и T22M
- Готовый к сварке комплект для продажи
- Надежное финское качество



MINARC M

Feature	M 223 AUTO GM	M 223 AUTO GM AU	M 223P AUTO GM	M 223P AUTO GM AU
Mains connection voltage 1~50/60 Hz	220...240 V ±10 %	230...240 V ±10 %	220...240 V ±10 %	230...240 V ±10 %
Mains connection voltage (MV low range)	110...120 V ±10 %	110...120 V ±10 %	110...120 V ±10 %	110...120 V ±10 %
Output at +40 °C, rated max current, MIG	220 Amps	220 Amps	220 Amps	220 Amps
Output at +40 °C, 60% MIG	160 Amps	160 Amps	160 Amps	160 Amps
Output at +40 °C, 100% MIG	140 Amps	140 Amps	140 Amps	140 Amps
Output at +40 °C, rated max current, MIG (@MV low range)	120 Amps	120 Amps	120 Amps	120 Amps
Operating temperature	-20 ... 40 °C	-20 ... 40 °C	-20 ... 40 °C	-20 ... 40 °C
Welding connection type (torch connection)	Built-in	Built-in	Euro connector	Euro connector
Filler wire diameter (max / min)	0.6 mm -1.2 mm	0.6 mm -1.2 mm	0.6 mm -1.2 mm	0.6 mm -1.2 mm
Dimensions (l x w x h)	460 × 221 × 365 mm	460 × 221 × 365 mm	460 × 221 × 365 mm	460 × 221 × 365 mm
Weight without accessories	12 kg	12 kg	10.85 kg	10.85 kg
Number of welding curves	33	33	48	48
Pulse welding	No	No	Yes	Yes
Product code	MIM223GM	MIM223GMAU	MIM223PGM	MIM223PGMAU

ACCESSORIES

Flexlite torches
MIC05 MINARC COOLER 05
MST400 Trolley
T22M Trolley

