



MINARC M 223 AUTO PIENI KOKO, SUURET OMINAISUUDET



SUUNNITELTU,
KOOTTU JA
TESTATTU
SUOMESSA

Minarc M on huippuluokan kannettava MIG/MAG-hitsauskone niin ammattilaisille, harrastajille kuin vaativille käsityöläisille. Se on kevyt ja siinä on 220 ampeerin hitsausvirta, tarkka hitsauslaatu ja valokaaren sytytys.



YLITÄ ODOTUKSET

Kannettava MIG-hitsauskone

Minarc M on yksivaiheinen (110V/230 V) MIG/MAG-hitsauslaite, joka tuottaa huomattavaa tehoa kompaktissa, kannettavassa koossa. Tarjolla on kaksi mallia, joiden paino on vain 11 ja 12 kiloa ja teho jopa 220 A, joten mallien teho-painosuhte on luokkansa parhaita. Tarkan digitaalisen langansyötön säädön sekä lisäaineiden ja käyrien laajan valikoiman ansiosta hitsauskone soveltuu moniin vaativiin hitsauskohteisiin. Minarc M on suunniteltu työmaaolosuhteisiin, sillä siinä on kestävä kotelo ja erikoisluja metallinen langansyöttömekanismi. Suuren, helppolukuisen näytön ja selkeiden säätimien ansiosta voit tehdä asetukset helposti ja aloittaa hitsauksen nopeasti. Se minimoi seisokit.

Pulssihitsaus - eurolitin - jäähdytyslaite

Haluatko hallita jäähdytystä ja prosesseja entistä paremmin ja monipuolisemmin? Minarc M 223P tarjoaa pulssihitsausmahdollisuuden, Euro-liittimen sekä valinnaisen jäähdytyslaitteen, minkä ansiosta laite on ihanteellinen valmistusympäristöihin, joissa viimeistelyn tasainen laatu on ehdoton edellytys. Molemmat mallit ovat valmiita paketteja, joissa on mukana virtalähde, kaasuletku, syöttöpyörät, olkahihna, maadoitus, virtakaapeli, erillinen pistoolikahva ja pistoolipaketti.

Odotukset ylittävä Kemppi Minarc M: Ominaisuuksiltaan suuri, kooltaan pieni MIG-hitsauslaite



Tehokas, mutta tarkka

Minarc M antaa vapauden käyttää 220 ampeeria kaikkialla missä hitsataan. Minarc M 223P -malli tuo monipuolisuutta ja hallittavuutta pulssihitsaukseen.



Kevyt mutta kestävä

Vain 11 tai 12 kiloa painava Minarc M on heti käyttövalmis ja tarjoaa luokkansa parhaisiin kuuluvan teho-painosuhteen. Älä anna linjakkaan ulkonäön hämätä: tukeva kotelo ja metallinen langansyöttömekanismi takaavat hitsauslaitteen kestävyuden ja jatkuvan käyttövalmiuden.



Yksinkertaisesti nerokas

Minarc M:ssä on nopea käyttöönotto, käyttöä helpottavat kookkaat säätimet, suuri ja selkeä digitaalinen näyttö sekä visuaalinen käyttöliittymä. Kemppi-brändille uskollisena hitsauslaatu on vakaa ja tarkka.

TÄRKEIMMÄT OMINAISUUDET

- Tehoa 220 ampeeria, MIG/MAG PFC, yksivaiheinen, 110/120 V ja 220/240 V
- Ammattilaislaatua hitsaukseen – digitaalinen valokaaren hallinta
- Laaja hitsausohjelmavalikko: Fe, Ss, Al, CuSi, jauhetäytelanka ja kaasuttomat lisäainelangat 0,6/0,8/0,9/1,0/1,2
- Euroliitin ja pulssi (M 223P -mallit)
- Vesijäähdytysyksikkö lisävarusteena: Minarc-jäähdytyslaite 05
- 5 muistikanavaa
- Graafinen LCD-väriopastusnäyttö
- Mukana langanajo-, juurikaasu-, kuuma-aloitus, kraaterintäyttö- ja jälkivirtaominaisuudet
- Kestävä täysmetallinen langansyöttökotelo ja kaksieurainen syöttöpyörä
- Voi käyttää pitkien virtakaapeleiden kanssa (≤ 100 m)
- Vankka, kestävä ja kevyt
- Kaksi kuljetuskärryvaihtoehtoa: MST400 ja T22M
- Hitsausvalmis myyntipaketti
- Luotettavaa suomalaista laatua



MINARC M

Ominaisuus	M 223 AUTO GM	M 223 AUTO GM AU	M 223P AUTO GM	M 223P AUTO GM AU
Verkkoliitäntäjännite 1~50/60 Hz	220...240 V ±10 %	230...240 V ±10 %	220...240 V ±10 %	230...240 V ±10 %
Verkkoliitäntäjännite (MV alajännitealue)	110...120 V ±10 %	110...120 V ±10 %	110...120 V ±10 %	110...120 V ±10 %
Kuormitettavuus +40 °C, suurin nimellisvirta, MIG	220 Amps	220 Amps	220 Amps	220 Amps
Kuormitettavuus +40 °C, 60 % MIG	160 Amps	160 Amps	160 Amps	160 Amps
Kuormitettavuus +40 °C, 100 % MIG	140 Amps	140 Amps	140 Amps	140 Amps
Kuormitettavuus +40 °C, suurin nimellisvirta, MIG (@MV alajännitealue)	120 Amps	120 Amps	120 Amps	120 Amps
Käyttölämpötila	-20 ... 40 °C	-20 ... 40 °C	-20 ... 40 °C	-20 ... 40 °C
Polttimen liitäntätyyppi	Sisäänrakennettu	Sisäänrakennettu	Euro connector	Euro connector
Lisäainelangan halkaisija, (max / min)	0.6 mm -1.2 mm	0.6 mm -1.2 mm	0.6 mm -1.2 mm	0.6 mm -1.2 mm
Ulkomitat, (P x L x K)	460 x 221 x 365 mm	460 x 221 x 365 mm	460 x 221 x 365 mm	460 x 221 x 365 mm
Paino ilman lisävarusteita	12 kg	12 kg	10.85 kg	10.85 kg
Hitsausohjelmien määrä	33	33	48	48
Pulssihitsaus	Ei	Ei	Kyllä	Kyllä
Tuotekoodit	MIM223GM	MIM223GMAU	MIM223PGM	MIM223PGMAU

LISÄVARUSTEET

Flexlite-polttimet
MIC05 MINARC COOLER 05
MST400 -kuljetuskärry
T22M -kuljetuskärry

