

MASTER M 323

Hoge prestaties, laag gewicht



Master M 323 is een krachtig lichtgewicht lasapparaat voor grote klussen op elke locatie.

Met 320 ampère lasvermogen bij een inschakelduur van 40% is de **Master M 323** perfect voor hoogwaardig industrieel lassen. Als u in krappe ruimtes werkt, is het 5-inch lcd-scherm helder en gemakkelijk af te lezen, terwijl zelfopladende ledlampen kunnen worden ingeschakeld om de veiligheid te verbeteren. Ze werken met of zonder netspanning.

Master M 323 is gebruiksvriendelijk. Hij wordt geleverd met Weld Assist, dat automatische parameterinstellingen biedt zodat u snel kunt beginnen met lassen. Het is een eenvoudige oplossing die ook door lassers met minimale ervaring kan worden gebruikt. Selecteer eenvoudig de materiaaldikte, het soort lasnaad, de laspositie en begin met lassen. Bovendien wordt de **Master M 323** geleverd met 28 in de fabriek geïnstalleerde MIG/MAG-lasprogramma's voor toevoegmaterialen Fe, Ss, AlMg5, AlSi5, CuSi3, CuAl8 en FC-CrNiMo.

- Premium MIG/MAG-prestaties, plus standaard DC TIG- en MMA-procesopties
- MAX Cool booglasproces als standaard
- Kan worden aangesloten op 3-fasige 220-230 of 380-460 V voedingen
- Gewicht zonder accessoires slechts 18,5 kg





MASTER M 323 KENMERKEN



ERVAAR DRAAGBARE POWER

met 320 ampère en 40%
inschakelduur.



HOOGWAARDIGE LASRESULTATEN

met uiteenlopende
materialen en diktes.



INTUÏTIEVE GEBRUIKERSINTERFACE

inclusief Weld-Assist, dat lassers
in alle situaties ondersteunt.

Technische specificaties

KENMERK		MASTER M 323 GM
Aansluitspanning 3~ 50/60 Hz		220 - 230 V $\pm 10\%$ 380 - 460 V $\pm 10\%$
Output bij +40 °C	40% [380 - 460 V] 40% [220 - 230 V]	320 A (MMA 300 A) 280 A (MMA 255 A)
	60% [380 - 460 V] 60% [220 - 230 V]	250 A (MMA 220 A) 230 A (MMA 205 A)
	100% [380 - 460 V] 100% [220 - 230 V]	200 A (MMA 175 A) 175 A (MMA 150 A)
Lasstroom- en spanningsbereik	MIG [380 - 460 V] MIG [220 - 230 V]	15 A/10 V...320 A/34 V 15 A/10 V...280 A/32 V
	MMA [380 - 460 V] MMA [220 - 230 V]	15 A/10 V...300 A/34 V 15 A/10 V...255 A/33 V
	TIG [380 - 460 V] TIG [220 - 230 V]	15 A/1 V...320 A/34 V 15 A/1 V...280 A/33 V
Pistoolaan sluiting		Euro
Aandrijfmechanisme		2-rols enkele motor
Diameter van aanvoerrollen		32 mm
Toevoegmateriaal	Fe	0,8 - 1,0 mm
	Ss	0,8 - 1,0 mm
	Mc/Fc	1.2 mm
	Al	0,8 - 1,2 mm
Zekering	Traag	16 / 32 A
Draadaanvoersnelheid		0,7...25 m/min
Gewicht draadhaspel (max)		5 kg
Diameter draadhaspel (max.)		200 mm
Beschermgasdruk (max.)		0,5 MPa
Bedrijfstemperatuurbereik		-20 tot +40 °C
Temperatuurbereik voor opslag		-40 tot +60 °C
EMC-klasse		A
Beschermingsgraad		IP23S
Buitenafmetingen	L x B x H	520 x 250 x 379 mm
Gewicht zonder accessoires		18,5 kg
Opgenomen vermogen bij max. stroom		13 kVA
Aanbevolen generatorvermogen (min)	400 V	20 kVA
Normen		IEC 60974-1, -10



SCAN VOOR MEER INFORMATIE

over de voordelen, kenmerken, productcodes en opties.

Check de video's!

