

MASTER M 323

Høy ytelse, lav vekt



Master M 323 er en kraftig lett sveisemaskin for store jobber over alt.

Med 320 ampere sveiseeffekt ved en intermittens på 40 % er **Master M 323** perfekt for industriell sveising med høy ytelse. Når du arbeider i trange omgivelser, er den 5-tommers LCD-skjermen lyssterk og lett å lese, og de selv-ladende LED-lysene kan slås på for å øke sikkerheten ytterligere. De fungerer med eller uten netstrøm.

Master M 323 er enkel å bruke. Den leveres med Weld Assist, som har en automatisk parameterinnstilling til hjelp med å komme raskt i gang med sveisearbeidet. Det er en enkel løsning som også sveisere med minimal erfaring kan bruke. Du trenger bare å velge materialtykkelse, skjøttype, sveisestilling og starte sveisingen. I tillegg leveres **Master M 323** med 28 fabrikkinstallerte MIG/MAG-sveiseprogrammer for Fe-, Ss-, AlMg5-, AlSi5-, CuSi3-, CuAl8-, og FC-CrNiMo-tilsettmaterialer.

- Førsteklasses MIG/MAG-ytelse og DC TIG- og MMA-prosessvalg som standard
- MAX Cool lysbuesveiseprosess som standard
- Kan kobles til enten 3-fase 220–230 V eller 380–460 V strømtilførsel
- Vekt uten tilbehør er bare 18,5 kg





MASTER M 323 MED MANGE UNIKE FUNKSJONER



OPPLEV BÆRBAR STRØM

med 320 ampere og 40 %
intermittens.



SVEISERESULTATER MED HØY KVALITET

med et bredt utvalg av
materialer og tykkelser.



INTUITIVT BRUKERGRENSESNITT

inkludert Weld-Assist, som er
til stor hjelp for sveisere i alle
situasjoner.

Tekniske spesifikasjoner

FUNKSJON		MASTER M 323 GM
Primærspenning 3~ 50/60 Hz		220–230 V ±10 % 380–460 V ±10 %
Ytelse ved +40 °C	40 % [380–460 V] 40 % [220–230 V]	320 A (MMA 300 A) 280 A (MMA 255 A)
	60 % [380–460 V] 60 % [220–230 V]	250 A (MMA 220 A) 230 A (MMA 205 A)
	100 % [380–460 V] 100 % [220–230 V]	200 A (MMA 175 A) 175 A (MMA 150 A)
Område for sveiestrøm og -spenning	MIG [380–460 V] MIG [220–230 V]	15 A / 10 V...320 A / 34 V 15 A / 10 V...280 A / 32 V
	MMA [380–460 V] MMA [220–230 V]	15 A / 10 V...300 A / 34 V 15 A / 10 V...255 A / 33 V
	TIG [380–460 V] TIG [220–230 V]	15 A / 1 V...320 A / 34 V 15 A / 1 V...280 A / 33 V
Pistoltilkobling		Euro
Trådmatemekanisme		2-hjul, én motor
Matehjulenes diameter		mm32
Sveisetråder	Fe	0.8–1.0 mm
	Ss	0.8–1.0 mm
	Mc/Fc	mm1.2
	Al	0.8–1.2 mm
Sikring	Treg type	16 / 32 A
Trådmatehastighet		0,7...25 m/min
Trådspolevekt (maks)		5 kg
Trådspole diameter (maks)		mm200
Dekkgasstrykk (maks)		0,5 Mpa
Driftstemperatur område		-20 ... +40 °C
Temperaturområde for lagring		-40 ... +60 °C
EMC-klasse		A
Beskyttelsesgrad		IP23S
Utvendige mål	LxBxH	520 x 250 x 379 mm
Vekt uten tilbehør		18,5 kg
Nominell effekt ved maks. strøm		13 kVA
Anbefalt generatorstrøm (min)	400 V	20 kVA
Standarder		IEC 60974-1, -10



**SKANN FOR Å
LÆRE MER**
om fordeler, funks-
joner, produktkoder
og alternativer.
Sjekk videoene!

