



# MINARC T 223 DC EN LITEN JÄTTE

MINARC T 223 DC TIG/MMA är den perfekta lösningen för svetsare på resande fot. Med en vikt på endast 9,6 kg och en effekt på 220 A är MINARC T 223 DC en liten jätte.



DESIGNAD,  
BYGGD OCH  
TESTAD I  
FINLAND

# UTFORMAD FÖR VERKSTAD OCH ANLÄGGNING

## Minarc T DC - Bärbar TIG-svetsmaskin

Om du arbetar i en verkstad eller ute på fältet är Minarc T den perfekta lösningen. Den är kompakt och lätt: en liten jätte. Minarc T 223 DC ger 220 A DC TIG-svetsprestanda från ett 240 V 1-fasnät och är en robust industriell svetsmaskin, skyddad i ett slitstarkt och elegant gjutet hölje.

Minarc T 223 DC har PFC-teknik för energieffektiv drift och är idealisk för användning med långa nätkablar. Ljusbågständningen är exakt och tillförlitlig och standardfunktionerna omfattar gasförströmning och gasefterströmning, reglering av slopetider, 4 minneskanaler och effektjustering från fjärreglage (tillval).

## Puls & Minilog

Minarc T 223 DC MLP är dessutom utrustad med Puls och MiniLog-styrning som gör det möjligt att välja mellan olika, förinställda effektnivåer under svetsningen med en enkel knapptryckning på brännaren.

Leveranspaketet omfattar strömkälla, bärrem, återledarkabel, gasslang och Flexlite TX TIG-brännare (4 m/8 m/16 m).





### **Snygg. Stabil. Enkel.**

Med en robust och modern konstruktion, snabb installation och enkla reglage hjälper Minarc T 223 DC alla svetsare att leverera en jämn och stabil ljusbåge under alla förhållanden.



### **Kraft som är klar att användas**

Med en uteffekt på 220 A och en vikt på endast 9,6 kg kan du ta med dig Minarc T 223 DC överallt och vara säker på att den får jobbet gjort.



### **Finsk kvalitet som håller i längden**

Varje enskild Minarc är designad, konstruerad, byggd och testad i Finland av Kemppi - från de första strömkretsarna till höljet.

## **HUVUDFUNKTIONER**

- DC TIG & MMA
- 220A uteffekt
- 1-fas 110V eller 240V strömanslutning
- Energieffektiv PFC-teknik
- LCD-display i färg
- HF- och Lift Tig-tändning
- 4 minneskanaler
- Timer för gasförströmning och gasefterströmning
- Reglering av Slope-tider
- Alternativ med puls
- Möjlighet till fjärreglering
- Bärrem
- Vikt 9,6kg



## MINARC T 223 DC

### Tekniska data

### Minarc T 223 DC GM / Minarc T 223 DC MLP GM

Anslutningsspänning 1-fas 50/60 Hz		110...120 V ±10 % 220...240 V ±10 %
Uteffekt vid 40 °C	20% [220 -240 V]	220 A (25%MMA 170 A)
	20% [110 -120 V]	130 A (MMA 75 A)
	60% [220 -240 V]	170 A (MMA 140 A)
	60% [110 -120 V]	110 A (MMA 70 A)
	100% [220 -240 V]	140 A (MMA 120 A)
	100% [110 -120 V]	90 A (MMA 60 A)
Svetsströms- och spänningsområde, TIG	[220 -240 V]	5 A/8 V...220 A/20 V
	[110 -120 V]	5 A/8 V...130 A/16 V
Svetsströms- och spänningsområde, MMA	[220 -240 V]	15 A/15 V...170 A/34 V
	[110 -120 V]	15 A/15 V...75 A/31 V
Tändspänning		11 KV
Drifttemperatur		-20...+40 °C
Förvaringstemperatur		-40...+60 °C
EMC-klass		A
Skyddsklass		IP23
Yttermått	L x B x H	461 × 202 × 367 mm
Vikt utan tillbehör		9,6 kg
Standarder		EN IEC 60974-1, -3, -10, IEC 61000-3-12
Artikelnummer		MIT223DCGM, MIT223DCMLPGM

### TILLBEHÖR

Flexlite Pistolfjärreglage  
R10 Fjärreglage  
FR41 Fotpedal  
MST 400 Transportkärra

